

## BANDA GEOTEXTIL PARA JUNTAS DE MATERIALES DE DISTINTO MODULO DE ELASTICIDAD

### CAMPOS DE APLICACION

Se utiliza en encuentros de materiales de distinto coeficiente de dilatación y/o módulo de elasticidad. También se emplea para fisuras, grietas y juntas en general.



Colocacion con *Dark Seal Plus*

### APLICACION

En piezas de hormigón armado , muros, cerámicos, carpinterías metálicas o aluminio pueden ser tratados con **Band Seal:**

Regularice el encuentro constructivo con mezcla (arena, cal, cemento) Coloque en los encuentros el Band Seal (de ancho variable 0.10 o 0.20 mts.) con Dark Seal Plus, Super Seal Plus o APR 1 Color Plus segun sean los casos.



Colocacion con *APR-1 Color Plus*



**Band Seal®** es un producto de **Hidrotécnica®**

**Hidrotecnica del Sur s.r.l.** España 1655 Tel./Fax:0223 410-3801 Tel 0223 410-3802 Mar del Plata- Bs. As. Argentina

E-mail: [info@hidrotecnicadelsur.com](mailto:info@hidrotecnicadelsur.com) Web: [www.hidrotecnicadelsur.com](http://www.hidrotecnicadelsur.com)