

HidroSEL PLUS® Monocomponente

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO CONTRA LA HUMEDAD NATURAL DEL TERRENO Y SUBSUELOS (PISOS Y PAREDES)

DESCRIPCION

Hidrosel Plus® es un impermeabilizante cementicio, con base de cementos especiales combinados con un paquete de aditivos químicos inorgánicos asegurando una completa estanqueidad e impermeabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Se retirarán de la superficie a tratar todos los materiales extraños y partes flojas o de fácil desprendimiento que presente la estructura resistente.
- 2- El área a impermeabilizar será hidrolavada a fin de obtener una superficie apta para la aplicación de **Hidrosel Plus®**
- 3- Una vez preparada la superficie el sustrato será mojado con manguera o lluvia fina.
- 4- Se aplicará la primer mano de **Hidrosel Plus®** con pinceleta nº50 o cepillo de cerda, con un consumo de 1kg/m² de la pasta. Una vez que el **Hidrosel Plus®** de la primer mano haya formado piel (aproximadamente entre 5 y 30 minutos) y sin que ésta arrastre a la anterior se ejecutará la segunda mano cruzada, concentrando nuevamente 1kg/m² de pasta concentrando un total de 2 kg/m² de **Hidrosel Plus®**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Consistencia	Polvo
Color	Gris
Peso específico aparente	1.30Kg/1.000cm ³
Adherencia al sustrato	Tensión de adherencia 0.50 A 0.51 MPA
Toxicidad	No
Inflamabilidad	No
Proporción de empaste	30Kg de Hidrosel Plus® 10.5 lt de agua potable
Consistencias de empaste	Pastosa
Tiempo útil de empaste	Superior a 4 horas
Transitabilidad	Después de 4 horas
Resistencia a la temperatura después de 28 días de aplicación	De -30°C a + 65°C
Conservación	En envase original mas de 6 meses
Comercialización	Hidrosel Plus® bolsas de 30 kg.

CAMPOS DE APLICACION

Hidrosel Plus® impermeabiliza subsuelos sometidos a humedad de suelos y paredes, ladrillos, bloques de hormigón y hormigón armado, muros de mampostería, bajo revoque, paredes dobles con cámara de aire y todo material de uso común en obra.

Actúa especialmente en áreas húmedas como cocinas, baños, sectores de servicio y vestuarios.



Obra: Aplicación bajo revestimientos, Edificio Tourbillón, Mar del Plata

PRESENTACION

Hidrosel Plus® Bolsas de 30 Kg.



ADVERTENCIA

Hidrosel Plus® no debe ser colocado a temperaturas inferiores a - 5°C y a + de 50°C,

Hidrosel Plus® Plus en contacto con los ojos provoca irritaciones, ante tal eventualidad concurrir al centro especializado más próximo.



HidroSEL PLUS® es un producto de **Hidrotecnica®**

Hidrotecnica del Sur s.r.l. España 1655 Tel/Fax:0223 410-3801 Tel 0223 410-3802 Mar del Plata- Bs. As. Argentin
E-mail: info@hidrotecnicadelsur.com Web: www.hidrotecnicadelsur.com