

ADHESIVO Y PLASTIFICANTE

DESCRIPCION

TanCOR® es una emulsión de resinas vinil-acrílicas, de alto grado de polimerización, modificada por la acción de aditivos químicos inorgánicos y plastificantes que le confieren gran dureza y adhesividad.

TanCOR® se presenta como un líquido de consistencia y aspecto lechoso. Otorga a los morteros mayor poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado con alta y baja temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO

TanCOR® mezclado con agua potable se convierte en una emulsión de alto poder adhesivo y elevada plasticidad, según las siguientes proporciones:

Morteros a la Cal:

1 vol. de **TanCOR®**



6 a 8 vol. de agua



Morteros Cementicios:

1 vol. de **TanCOR®**



4 a 6 vol. de agua



Pinturas de Base Acuosa:

1 vol. de **TanCOR®**



4 a 6 vol. de agua



Yesos en general:

1 vol. de **TanCOR®**



8 a 10 vol. de agua



Como Puente de Adherencia:

1 vol. de **TanCOR®**



1 vol. de agua



CAMPOS DE APLICACION

TanCOR® se utiliza en morteros a la cal, concretos y todo tipo de mezclas de asiento y para revoques. Para construcción de pisos de concreto (hasta 4 centímetros de espesor). Parcheos, re-miendos, fijación de elementos de anclaje y reparación de fisuras. Como protector de curado sobre superficies de mortero a la cal, concretos, carpeta para recibir la cubierta hidráulica, evitando el quemado de las superficies y la formación de fisuras por dilataciones o contracciones de los materiales. En todo trabajo que requiera mejorar la adherencia, resistencia y plasticidad ya sean morteros o pinturas. En morteros de yeso aumenta el poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado. En superficies difíciles sirve como puente de adherencia entre la mezcla a aplicar y cualquier sustrato que no tenga partes flojas.

ADVERTENCIAS

TanCOR® no puede ser agregado en mezclas secas.

TanCOR® no debe ser incorporado a hormigón estructural.

TanCOR® debe ser colocado sobre fondos firmes y limpios, sin restos de aceites, engrudos, colas o asfaltos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Consistencia	Líquido
Color	Blanco
Peso específico aparente	1,02/1.000 cm ³
Toxicidad	No
Inflamabilidad	No
Proporción de mezclado	Según lo indicado en Instrucciones para el uso
Consistencias	Líquido espeso
Tiempo útil de empaste	Según mortero utilizado
Conservación	Envase original hasta 12 meses
Comercialización	Bidones de 1, 5,10 y 20 Lts.

PRESENTACION

TanCOR® en bidones de 1,5,10 y 20 Lts.



TanCOR® es un producto de **Hidrotécnica®**

Hidrotecnica del Sur s.r.l. España 1655 Tel/Fax:0223 410-3801 Tel 0223 410-3802 Mar del Plata- Bs. As. Argentina

E-mail: info@hidrotecnicadelsur.com Web: www.hidrotecnicadelsur.com